

URKUNDE

Baumit GmbH

87541 Bad Hindelang, Deutschland

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 44063 zur DE-UZ 140
Ausgabe 2019 das Recht verliehen, für das Produkt

**Baumit Ceramic Fassade (nur zulässig mit den
Komponenten gemäß Anhang)**

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die besondere
Umweltfreundlichkeit zu führen.



Bonn, den 12. Mai 2026

R. Wollmann

Geschäftsführer
RAL gGmbH



Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit





Simply Excellent.

Anlage 2 zum Vertrag nach DE-UZ 140

Umweltzeichen für „Wärmedämmverbundsysteme“

Angaben zur Darstellung der WDV-Systeme auf der Internetseite des Blauen Engels und des Herstellers

Darstellung der einzelnen WDV-Systeme

Die ausgezeichneten WDV-Systeme werden unter den alphabetisch geordneten Firmennamen der Inverkehrbringer auf den Blauen Engel Webseiten veröffentlicht.

Im Anhang zum Vertrag werden die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems aufgeführt. Dieser Anhang wird (als PDF-Datei) ebenfalls mit auf den Blauen Engel Seiten veröffentlicht und kann heruntergeladen werden.

Der Inverkehrbringer veröffentlicht dieses PDF ebenfalls auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Blauen Engel Logo.

Inhalt des Anhangs zum Vertrag (PDF-Dokument)

Folgende Tabelle gibt die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems an, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Sowohl alle bauaufsichtlich vorgesehenen Komponenten als auch alle zulässigen ergänzenden Komponenten (Anstriche) müssen als System die Kriterien des Blauen Engels erfüllen. Die mit dem System kombinierbaren, vom Hersteller empfohlenen Schlussanstriche, die Zulassung-, ETA- und / oder Bauartgenehmigungsnummern und weiterführende Hinweise zu den Produkten und ihrer Anwendung sind auch hier anzugeben.

Baumit CeramicFassade	
Dämmstoffe*	Dämmstofftyp
MineralTherm Light plus 035 + WLG 035 + ≥ 140 mm MineralTherm Light plus 035 Baumit.de MineralTherm Simplex Light II + WLG 035 + ≥ 140 mm MineralTherm Simplex Light II Baumit.de MineralTherm Lamelle + WLG 045 + ≥ 160 mm MineralTherm Lamelle Baumit.de	Mineralwolle
Kleber- und Armierungsputze**	Putztyp
Baumit ProContact DC 56, 3-5 mm + W-Wert $0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$ + S_d -Wert = 0,1–0,3 m, je nach Auftragsdicke, Rohdichte = 1,3–1,4 g/cm^3 ProContact DC 56 Baumit.de KeramikFix; 3-5 mm KeramikFix Baumit.de	Kalk-Zement Klebemörtel
Oberputze***, Grundierungen	Putztyp
Keine zulässig	
Schlussbeschichtungen, die bauaufsichtlich zum System gehören	Produkttyp
FugenMörtel Ceramic S; W-Wert $\leq 0,4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ FugenMörtel Ceramic S Baumit.de FugenMörtel Ceramic F; W-Wert $\leq 0,4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ FugenMörtel Ceramic F Baumit.de	Fugenmörtel Fugenmörtel



Simply Excellent.

Klinkerriemchen mit max. 15 mm Dicke und einer maximalen Wasseraufnahme $\leq 13,8$ % nahe EN ISO 10545-3 (Lieferanten: Olfray Ziegelwerke GmbH & Co. KG, Wienerberger GmbH, Hagemeister GmbH & Co. KG)	Klinkerriemchen
Zusätzliche Komponenten (Dübel, Schienen, Armierungsgewebe, etc.), die Teil des Systems sind	Produkttyp
Baunit StarTex grob AnputzLeiste Keramik	Armierungsgewebe Anputzleiste
Schlussanstriche****, die mit dem System verwendet werden können	Typ des Anstrichs
Keine zulässig	



Simply Excellent.

Weiterführende Informationen	
Nummer(n) der zugehörigen Europäischen Technischen Bewertung, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und / oder allgemeinen Bauartgenehmigung	Z-33.46-407
Produktbeschreibung: Titel der technischen Merkblätter oder Broschüren, Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können	https://baumit.de/loesungen/waermedaemm-verbundsysteme/wdvs-ceramic-fassade
Hinweise zur Ausführung der Arbeiten: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.4 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	https://baumit.de/service/technische-zusatzinfos
Hinweise zur Wartung und Pflege: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht einem Teil der unter Punkt 3.5 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	https://baumit.de/prospekte https://www.calameo.com/books/001102318c541cb6b019a
Hinweise zu Fundstellen der ökobilanziellen Parameter: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.3 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	siehe Links zu den Produkten oben

- * Bei Dämmstoffen neben dem Namen in Klammern das Material, die WLG und die Dämmstoffdicke, ab der der geforderte Wärmeschutz eingehalten wird, angeben.
- ** Bei Klebe- und Armierungsmassen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben.
- *** Bei den Putzen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Kalk-Zement-Putz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz, andere).
- **** Bei den Anstrichen / Farben neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, andere)