

URKUNDE

Baumit GmbH
87541 Bad Hindelang, Deutschland

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 39183 zur DE-UZ 140 Ausgabe 2019 das Recht verliehen, für das Produkt

**Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineraltherm
(nur zulässig mit den Komponenten gemäß Anhang)**

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die besondere Umweltfreundlichkeit zu führen.



Bonn, den 24. September 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Döllmann".

Geschäftsführer
RAL gGmbH



Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit



Umweltzeichen für „Wärmedämmverbundsysteme“

Angaben zur Darstellung der WDV-Systeme auf der Internetseite des Blauen Engels und des Herstellers

Darstellung der einzelnen WDV-Systeme

Die ausgezeichneten WDV-Systeme werden unter den alphabetisch geordneten Firmennamen der Inverkehrbringer auf den Blaue Engel Webseiten veröffentlicht.

Im Anhang zum Vertrag werden die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems aufgeführt. Dieser Anhang wird (als PDF-Datei) ebenfalls mit auf den Blaue Engel Seiten veröffentlicht und kann heruntergeladen werden.

Der Inverkehrbringer veröffentlicht dieses PDF ebenfalls auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Blauen Engel Logo.

Inhalt des Anhangs zum Vertrag (PDF-Dokument)

Folgende Tabelle gibt die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems an, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Sowohl alle bauaufsichtlich vorgesehenen Komponenten als auch alle zulässigen ergänzenden Komponenten (Anstriche) müssen als System die Kriterien des Blauen Engels erfüllen. Die mit dem System kombinierbaren, vom Hersteller empfohlenen Schlussanstriche, die Zulassung-, ETA- und / oder Bauartgenehmigungsnummern und weiterführende Hinweise zu den Produkten und ihrer Anwendung sind auch hier anzugeben.

Name des WDVS-Systems	MineralTherm
Dämmstoffe*	Dämmstofftyp
MineralTherm Simplex Light II + WLG 035 + ≥ 140 mm MineralTherm Light plus 035 + WLG 035 + ≥ 140 mm MineralTherm Echt Light 035 + WLG 035 + ≥ 140 mm MineralTherm Lamelle + WLG 045 + ≥ 160 mm	Komplett Mineralwolle
Kleber- und Armierungsputze**	Putztyp
ProContact DC 56 + 3 – 10 mm + w=0,16 kg/(m ² h ^{0,5}) + sd=0,5 – 1,7 m + 1,33 g/cm ³ StarContact KBM + 3 – 10 mm + w=0,20 kg/(m ² h ^{0,5}) + sd=0,4 – 1,4 m + 1,36 g/cm ³ StarContact KBM Fix + 3 – 10 mm + w=0,08 kg/(m ² h ^{0,5}) + sd=0,4 – 1,4 m + 0,98 g/cm ³ MultiContact MC 55 W + 3 – 10 mm + w=0,20 kg/(m ² h ^{0,5}) + sd=0,4 – 1,4 m + 1,18 g/cm ³ KlebeSpachtel Allround + 3 – 10 mm + w=0,16 kg/(m ² h ^{0,5}) + sd=0,5 – 1,7 m + 1,34 g/cm ³ MineralporLeichtputz MP 69 Speed + 10 – 16 mm + w=0,42 kg/(m ² h ^{0,5}) + sd=1,0 – 1,7 m + 1,04 g/cm ³	Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement Kalk-Zement (Unterputz)
Oberputze***, Grundierungen	Putztyp
PremiumPrimer DG 27 + 0,2 mm + w (keine Angabe) + sd=0,01 m + 1,47 kg/dm ³ ScheibenPutz SEP + 2 – 4 mm + w=0,20 kg/(m ² h ^{0,5}) + sd=0,2 - 0,4 m + 1,45 g/cm ³ Fascina SEP + 2 – 4 mm + w=0,11 kg/(m ² h ^{0,5}) + sd=0,3 - 0,7 m + 1,2 g/cm ³ KratzPutz KRP Jura + 10 – 15 mm + w=0,41 kg/(m ² h ^{0,5}) + sd=0,06 – 0,09 m + 1,55 kg/dm ³	Grundierung Oberputz Oberputz Oberputz
Schlussbeschichtungen, die bauaufsichtlich zum System gehören	Produktyp

Zusätzliche Komponenten (Dübel, Schienen, Armierungsgewebe, etc.), die Teil des Systems sind	Produktyp
StarTex Fein und Grob SchraubDübel S SchlagDübel N thermotop Schlagdübel H2 plus thermotop Schraubdübel S1	Armierungsgewebe Dämmstoffdübel Dämmstoffdübel Dämmstoffdübel Dämmstoffdübel
Schlussanstriche****, die mit dem System verwendet werden können	Typ des Anstrichs
SanovaColor + Solsilikat	Dispersionsilikatfarbe

Weiterführende Informationen	
Nummer(n) der zugehörigen Europäischen Technischen Bewertung, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und / oder allgemeinen Bauartgenehmigung	Z-33.4.3-51
Produktbeschreibung: Titel der technischen Merkblätter oder Broschüren, Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können	www.baumit.de
Hinweise zur Ausführung der Arbeiten: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.4 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	www.baumit.de/service/technische-zusatzinfos
Hinweise zur Wartung und Pflege: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht einem Teil der unter Punkt 3.5 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	www.baumit.de/service/technische-zusatzinfos
Hinweise zu Fundstellen der ökobilanziellen Parameter: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.3 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	www.baumit.de/service/umweltdeklarationen

* Bei Dämmstoffen neben dem Namen in Klammern das Material, die WLG und die Dämmstoffdicke, ab der der geforderte Wärmeschutz eingehalten wird, angeben.

** Bei Klebe- und Armierungsmassen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben.

*** Bei den Putzen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Kalk-Zement-Putz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz, andere).

**** Bei den Anstrichen / Farben neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, andere)