

POWDERGLAM



Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Bei tragfähigen aber sehr glatten Untergründen empfiehlt sich das Aufbringen einer Haftbrücke, z. B. PremiumPrimer DG 27.

Werkzeuge

- Rührwerk
- Kelle, Traufel, Spachtel
- Flächenspachtel
- Sprühflasche

Produkt

Kalkputz Klima EST 00

Charakter

Glatte, besonders weiße und leicht changierende Oberfläche für innen.
Als Endbeschichtung ohne Anstrich.

Anwendungsbereich

Für individuelle Flächengestaltungen im Innenbereich, auch für großflächige Wandbereiche und als Schlussbeschichtung geeignet.

Untergrundvorbereitung von Neuputzflächen

Untergrundprüfung nach VOB Teil C, ATV DIN 18363 Maler- und Lackiererarbeiten / 18350 Putz- und Stuckarbeiten. Gegebenenfalls entsprechende Vorbehandlung ausführen.

Verarbeitung

Kalkputz Klima EST 00 nach dem Anmischen in einer Schichtstärke von 1 – 2 mm mit einer Traufel auftragen und mit einer Flächenspachtel egalisieren.



Putz auftragen und ebnen:

ca. 8 Minuten/m²

Verbrauch:

ca. 2,6 kg/m²/2 mm



Nach der Trocknung der ersten Schicht wird eine dünnere, zweite Schicht aufgetragen und sofort mit leichtem Druck geglättet. Sollte diese Schicht zu schnell trocknen, kann die Zeit zum Nacharbeiten mit feinem Wassersprühnebel beeinflusst werden.



Putz auftragen und ebnen:

ca. 10 Minuten/m²

Verbrauch:

ca. 1,3 kg/m²/mm

Es entsteht eine natürliche, changierende, glamouröse Oberfläche.



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.