

SICHERHEIT MIT SYSTEM

Die zeitgerechte und abgestimmte Systemkombination innovativer Putz- und Leichtmauerwerke.
Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den Prospekten und technischen Unterlagen und Merkblättern der Hersteller sowie den aktuellen Normen und Richtlinien.



Außenwand	Außenputz				
Wärmeleitfähigkeit [W/(m·K)]	Sockelputz	Unterputz	Unterputz mit Gewebspachtelung	Oberputz	Anstrich
Außenwände aus Plan- und Blocksteinen					
0,06 - 0,10	MPS 60 Speed, LS 62	FL 68 Speed, FL 68 MP 69 Speed	MP 69 SL 67 Speed, SL 67	Alle Baumit Oberputze, mineralisch und pastös, für den Außenbereich	Alle Baumit Anstrichsysteme für den Außenbereich
0,11	MPS 60 Speed, LS 62	FL 68 Speed, FL 68, MP 69 Speed, MP 69 SL 67 Speed, SL 67	LL 66 Plus		
0,12	MPS 60 Speed, LS 62	FL 68 Speed, FL 68, MP 69 Speed, MP 69 SL 67 Speed, SL 67 LL 66 Plus	LL 66		

Hinweise sind allgemein gültig. Ausnahmen bedürfen der Abstimmung mit dem Putzhersteller.

Bei Mauerwerk mit Wärmeleitfähigkeiten > 0,12 W/(m·K) werden keine zusätzlichen Anforderungen an den Unterputz gestellt.

Stand: April 2018