

## **SPERRGRUND** quarzhaltig, wasserbasiert

- VERWENDUNGSZWECK:** SPERRGRUND isoliert gegen Nikotin, Wasser, Ruß, Öl- und Fettflecken. Er ist einsetzbar auf Untergründen wie Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Holz, Sperrholz, Spanplatten, mineralischen Untergründen sowie alle tragfähigen Lacken und Farben. SPERRGRUND ist quarzhaltig und schafft einen griffigen Putzgrund und verhindert zudem das Aufbrennen der folgenden Edelputzbeschichtungen durch Minderung und Egalisierung des Saugvermögens des Putzgrundes. Zur Grundierung vor Oberputzauftrag im Holzfaser-Wärmedämmsystem zur Isolierung von gegebenenfalls auftretenden Holzinhaltsstoffen.
- ZUSAMMENSETZUNG/  
EIGENSCHAFTEN:** SPERRGRUND ist eine weiß-pigmentierte, quarzhaltige, gebrauchsfertige Grundierung wasserbasiert für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. SPERRGRUND ist eine modifizierte Acrylat-Dispersion. Enthält als Konservierungsmittel Benzisothiazolinon und Methylisothiazolinon. VOC Gehalt: EU-Grenzwert von (Kat. A/a): 30 g/l Dieses Produkt enthält max.: 30 g/l
- LIEFERUNG:** In 10-l-Eimern.  
In 6-l-Eimern.
- LAGERUNG:** Kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerdauer: Im Originalgebinde 12 Monate lagerstabil. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und baldigst verbrauchen.
- ERGIEBIGKEIT:** Ca. 150 ml/m<sup>2</sup> und Anstrich als Richtwert ohne Verbindlichkeit. Exakte Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.
- VERARBEITUNG:** SPERRGRUND benötigt einen trockenen, sauberen und tragfähigen Untergrund. Leimfarbenanstriche sind zu entfernen. Ruß-, Öl-, Nikotin- und Fettflecken sind durch geeignete Maßnahmen zu entfernen. Evtl. vorhandene Verschmutzungen entfernen und Flächen säubern. SPERRGRUND ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren und satt und unverdünnt nach Erfordernis ein- oder zweimal aufzutragen (gegebenenfalls Probefläche anlegen). Vor dem folgenden Putzauftrag muss er mindestens eine Standzeit von 24 Stunden aufweisen. Bei allen Isolieranstrichen immer ganzflächig arbeiten, damit sich bei den nachfolgenden Beschichtungen die Farbtonunterschiede des Untergrundes nicht abzeichnen. Ein weiterer Haftvermittler oder Grundanstrich ist in der Regel nicht erforderlich. Die Werkzeuge sofort nach Arbeitsende mit Wasser reinigen.
- SPERRGRUND nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 30°C der Luft oder des Putzgrundes verarbeiten. Diese Bedingungen sind auch während der gesamten Trocknungsphase einzuhalten.
- ENTSORGUNG:** Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingtrocknetes Material kann als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben gemäß EVC-Nr. 080112 entsorgen.
- SICHERHEITSHINWEIS:** Auch bei wasserbasierten Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Bei Verarbeitung in Innenräumen während der Verarbeitung und danach für ausreichende Belüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Vorgenannte Angaben basieren auf Versuchen und Erfahrungen und stellen allgemeine Richtlinien dar. Sie sind nicht auf jeden konkreten Anwendungsfall übertragbar und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Es gelten die allg. anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien. Technische Informationen über weitere Produkte und unser technischer Beratungsdienst stehen auf Anfrage zur Verfügung. Techn. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Des Weiteren gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Stand: März 2018.

