



AnputzLeiste Keramik

Selbstklebendes Kunststoffprofil für den schlagregendichten Anschluss

Vorteile

- **Schlagregendichter Anschluss**
- **Integriertes Fugendichtband**
- **Für Klinkerriemchen und Natursteinplatten**



Produkt

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit schlagregendichten PUR-Fugendichtband, Schutzlippe und Schutzlasche für Abdeckfolie.

Eigenschaften

- Selbstklebend.
- Schutzlippe.
- Schlagregendicht bei einer Fuge von 3 - 9 mm.
- Das Auslösen des PUR-Bandes erfolgt durch das Abtrennen der Schutzlasche.
- Klasse A gemäß VDPM-Merkblatt.

Anwendung

- Zum Anschließen von Riemchenfassaden und zweischaligem Mauerwerk an angrenzende Bauteile, wie z. B. Fenster- und Türrahmen.
- Zur Herstellung eines schlagregendichten Anschlusses an Fenster- und Türrahmen sowie für flexible Anschlüsse im Baupaket Wärmedämm-Verbundsystem „Ceramic“.
- Für Fenstergrößen bis 10 m².

Lieferform

Stück 2,40 lfm, 1 Bund = 30 Stück = 72 lfm

Lagerung

Die Anputzleisten müssen trocken, bei einer Temperatur ≤ 20 °C gelagert werden. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

Qualitätssicherung

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Die Zertifizierung gilt für ausgewählte Standorte in Deutschland.

Untergrund

Die Anputzleisten sind auf gereinigte, trockene und tragende Untergründe aufzubringen. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen (Klebeproben durchführen). Fenster-, Türrahmen u. ä. Bauteile müssen stabil und fachgerecht eingebaut sein (bewegungs- und schwingungsfrei).

Verarbeitung

Die endgültige Positionierung muss auf einmal erfolgen.
Die Anputzleiste auf Fertigmaß schneiden. Schutzlasche oben/unten entlang der Sollbruchstelle einschneiden.
Kurzes Stück der Schutzfolie vom Klebeband entfernen, Profil an einem Punkt anheften und fluchtgerecht ausrichten.
Danach das ganze Profil unter Abziehen der Schutzfolie fest an den Untergrund andrücken.
An Stoßkanten muss das überstehende PUR-Band press gestoßen sein.
Nach Fertigstellung der Fassade wird die Abdecklasche zusammen mit der Schutzlasche aus der Fuge herausgezogen.
Beiliegende Verarbeitungshinweise in der Verpackung beachten.

Allgemeines und Hinweise

Es ist eine Klebprobe durchzuführen (siehe technische Zusatzinfo „Klebprobe Anputzleisten“).
Fällt die Klebprobe negativ aus, ist die Baunit AnputzLeiste Keramik nicht geeignet.
Eine Gewährleistungsübernahme kann nur erfolgen, wenn die Leiste nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des Holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glashandwerks, des Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut wird.
Bei Problemen während der Verarbeitung ist der Produktionscode und die Chargennummer auf der zum Abknicken bestimmten Schutzleiste anzugeben. Die Schutzlasche ist aufzuheben.

Auswahlkriterien des Herstellers beachten.
Profil mit Auflagenschere ablängen.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.