

Baumacol Basic

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-WTM-82002-BM-6

Verwendungszweck

Normal erhärtender zementhaltiger Fliesenkleber für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich, Klasse C1.

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4 für das Brandverhalten

System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale

Harmonisierte Norm

EN 12004-1:2017

Notifizierte Stelle

Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V.

Kennnummer 1546

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	E
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD
Verbundfestigkeit, als:	
Früh-Haftzugfestigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit, für:	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, Leiter Produkttechnik

Bad Hindelang, den 13.07.2026


ppa. Reiner Schmid

Baumacol Basic
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-82002-BM-5

Verwendungszweck
Normal erhärtender zementhaltiger Fliesenkleber für den Innen- und Außenbereich

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4 für das Brandverhalten
System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale

Harmonisierte Norm
EN 12004 :2007+A1:2012

Notifizierte Stelle
Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V.
Kennnummer 1546

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	E
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD
Verbundfestigkeit, als:	
Früh-Haftzugfestigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit, für:	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 17.06.2024

ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

Baumacol Basic

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-82002-BM-4

Verwendungszweck

Normal erhärtender zementhaltiger Fliesenkleber für den Innen- und Außenbereich

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4 für das Brandverhalten
System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale

Harmonisierte Norm

EN 12004 :2007+A1:2012

Notifizierte Stelle

Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V.
Kennnummer 1546

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	E
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD
Verbundfestigkeit, als:	
Früh-Haftzugfestigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit, für:	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 03.03.2023

ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname
Baumacol Basic

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-82002-BM-3

Verwendungszweck
Normal erhärtender zementhaltiger Mörtel

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4 für das Brandverhalten
System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale

Die notifizierte Stelle
Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Kennnummer 0785
hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:
Prüfbericht Nr. 183 09 083 1703 A

Harmonisierte Norm
EN 12004 :2007+A1:2012

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	E
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD
Verbundfestigkeit, als:	
Früh-Haftzugfestigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit, für:	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	NPD
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	NPD
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.04.2018


Heiko Werf

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de und www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.

Baumacol Basic
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-82002-BM-2

Verwendungszweck
Mörtel für keramische Fliesen und Platten an Wänden und Böden im Innen- und Außenbereich

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4 für das Brandverhalten
System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale

Die notifizierte Stelle
Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Kennnummer 0785
hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:
Prüfbericht Nr. 183 09 083 1703 A

Harmonisierte Norm
EN 13813 :2000

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	E
Verbundfestigkeit:	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 25.07.2016


Heiko Werf

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

Baumacol Basic
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-82002-BM-1

Verwendungszweck
Mörtel für keramische Fliesen und Platten an Wänden und Böden im Innen- und Außenbereich

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4 für das Brandverhalten
System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale

Die notifizierte Stelle
Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Kennnummer 0785
hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:
Prüfbericht Nr. 183 09 083 1703 A

Harmonisierte Norm
EN 13813 :2000

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	E
Verbundfestigkeit:	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 0,5$ N/mm ²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/Warmlagerung:	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 0,5$ N/mm ²
Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 01.07.2015



Heiko Werf

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE-WTM-82002-BM

Produkttyp

Typ C - Klasse 1

Kennzeichen zur Identifikation

Baumacol Basic

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck

Mörtel für keramische Fliesen und Platten an Wänden und Böden im Innen- und Außenbereich

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4 für das Brandverhalten

System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale

Die notifizierte Stelle

Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Kennnummer 0785

*hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten)
nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

Prüfbericht Nr. 183 09 083 1703 A

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	E	EN 13813 :2000
Verbundfestigkeit:	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 13813 :2000
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima- /Warmlagerung:	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 13813 :2000
Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	NPD	EN 13813 :2000

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde,
entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser
Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. Ludwig A. Soukup

Anlage
Sicherheitsdatenblatt