



baumit.com

**Baumacol FlexFlow**

*Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck*

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

*Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**BDE13-WTM-82011-BM**

*Verwendungszweck*

**Verformbarer, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter offener Zeit für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich**

*Hersteller*

**Baumit GmbH - Reckenberg 12 - 87541 Bad Hindelang**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4 für das Brandverhalten**

**System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale**

*Harmonisierte Norm*

**EN 12004:2017**

*Notifizierte Stelle*

**Säurefliesner-Vereinigung e. V.**

**Kennnummer 1212**

### *Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A1 <sub>fl</sub> / A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD
Verbundfestigkeit, als:	
Früh-Haftzugfestigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Dauerhaftigkeit, für:	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 10.01.2025

ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklärung ist unter [www.baumit.de](http://www.baumit.de) oder [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.