



baumit.com

**Edelweiß Structo EST**

*Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck*

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

*Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

**BDE13-WTM-00003-BM-4**

*Verwendungszweck*

**Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung  
auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden**

*Hersteller*

**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4**

*Harmonisierte Norm*

**EN 998-1:2016**

### **Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale                  | Leistung                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten:                       | A1                                                                                                                                                               |
| Wasseraufnahme:                       | $W_c 2$                                                                                                                                                          |
| Wasserdampfdurchlässigkeit:           | $\mu \leq 20$                                                                                                                                                    |
| Haftzugfestigkeit:                    | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$<br>bei Bruchbild A, B oder C                                                                                                          |
| Wärmeleitfähigkeit:<br>(Tabellenwert) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% |
| Dauerhaftigkeit:                      | NPD                                                                                                                                                              |
| Gefährliche Substanzen:               | NPD                                                                                                                                                              |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 12.11.2024

ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklärung ist unter [www.baumit.de](http://www.baumit.de) oder [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu)  
und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.

**Edelweiß Structo EST**  
*Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck*

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

*Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**BDE13-WTM-900003-BM-3**

*Verwendungszweck*  
**Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung  
auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden**

*Hersteller*  
**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 4**

*Harmonisierte Norm*  
**EN 998-1:2016**

### Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                  | Leistung                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten:                       | A1                                                                                                                                                               |
| Wasseraufnahme:                       | $W_c 2$                                                                                                                                                          |
| Wasserdampfdurchlässigkeit:           | $\mu \leq 20$                                                                                                                                                    |
| Haftzugfestigkeit:                    | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$<br>bei Bruchbild A, B oder C                                                                                                          |
| Wärmeleitfähigkeit:<br>(Tabellenwert) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% |
| Dauerhaftigkeit:                      | NPD                                                                                                                                                              |
| Gefährliche Substanzen:               | NPD                                                                                                                                                              |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 02.08.2024



ppa. Reiner Schmid

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname  
**Edelweiß Structo EST**

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
**BDE13-WTM-00003-BM-2**

Verwendungszweck  
**Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung  
auf Wände, Decken, Pfeiler und Trennwänden**

Hersteller  
**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
**System 4**

Harmonisierte Norm  
**EN 998-1:2016**

### Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                  | Leistung                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten:                       | A1                                                                                                                                                               |
| Wasseraufnahme:                       | $W_c 2$                                                                                                                                                          |
| Wasserdampfdurchlässigkeit:           | $\mu \leq 20$                                                                                                                                                    |
| Haftzugfestigkeit:                    | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$<br>bei Bruchbild A, B oder C                                                                                                          |
| Wärmeleitfähigkeit:<br>(Tabellenwert) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% |
| Dauerhaftigkeit:                      | NPD                                                                                                                                                              |
| Gefährliche Substanzen:               | NPD                                                                                                                                                              |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 12.11.2018

  
Heiko Werf



baumit.com

### Edelweiß Structo EST

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**BDE13-WTM-00003-BM-1**

### Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Innen- und Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

### Hersteller

**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

### System 4

### Harmonisierte Norm

**EN 998-1 :2010**

### Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                  | Leistung                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten:                       | A1                                                                                                                                       |
| Wasseraufnahme:                       | W 2                                                                                                                                      |
| Wasserdampfdurchlässigkeit:           | $\mu \leq 20$                                                                                                                            |
| Haftzugfestigkeit:                    | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$<br>bei Bruchbild A, B oder C                                                                                  |
| Wärmeleitfähigkeit:<br>(Tabellenwert) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ für P=90% |
| Dauerhaftigkeit:                      | NPD                                                                                                                                      |
| Gefährliche Substanzen:               | NPD                                                                                                                                      |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 23.04.2015

Heiko Werf

### Anlage

Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE-WTM-00003-BM

*Produkttyp*  
**Edelputzmörtel CR**

*Kennzeichen zur Identifikation*  
**Edelweiß Structo EST**  
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

*Verwendungszweck*  
**Putzmörtel für die Verwendung als Innen- und Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände**

*Hersteller*  
**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 4**

### Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                  | Leistung                                                                                                                                 | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten:                       | A1                                                                                                                                       | EN 998-1 :2010                         |
| Wasseraufnahme:                       | W 2                                                                                                                                      | EN 998-1 :2010                         |
| Wasserdampfdurchlässigkeit:           | $\mu \leq 20$                                                                                                                            | EN 998-1 :2010                         |
| Haftzugfestigkeit:                    | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$<br>bei Bruchbild A, B oder C                                                                                  | EN 998-1 :2010                         |
| Wärmeleitfähigkeit:<br>(Tabellenwert) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ für P=90% | EN 998-1 :2010                         |
| Dauerhaftigkeit:                      | NPD                                                                                                                                      | EN 998-1 :2010                         |
| Gefährliche Substanzen:               | NPD                                                                                                                                      | EN 998-1 :2010                         |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. Ludwig A. Soukup