



baumit.com

FaserLeichtputz FL 68 Speed
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-14005-BM-3

Verwendungszweck
**Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung
auf Wände, Decken, Pfeiler und Trennwänden**

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 998-1:2016

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	$W_c 2$
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 20$
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwert)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%
Dauerhaftigkeit:	NPD
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

ppa. Reiner Schmid

Bad Hindelang, den 04.12.2023



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname

FaserLeichtputz FL 68 Speed

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-WTM-14005-BM-2

Verwendungszweck

**Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung
auf Wände, Decken, Pfeiler und Trennwänden**

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm

EN 998-1:2016

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	W _c 2
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 20$
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwert)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%
Dauerhaftigkeit:	NPD
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 05.03.2019

Heiko Werf



baumit.com

FaserLeichtputz FL 68 Speed

Productiedatum zie opdruk aan de zijkant van de zak

PRESTATIEVERKLARING

Nummer van de prestatieverklaring en eenduidige identificatiecode van het producttype

BDE13-WTM-14005-BM-1

Gebruiksdoeleinde

Pleistemortel voor gebruik als buitenpleister voor muren, plafonds, pilaren en scheidingswanden

Fabrikant

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

Systeem voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid

Systeem 4

Geharmoniseerde norm

EN 998-1 :2010

Verklaarde prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandgedrag:	A1
Wateropname:	W 2
Waterdampdoorlaatbaarheid:	$\mu \leq 20$
Hechttreksterkte:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bij breukbeeld A, B of C
Thermische geleidbaarheid: (tabelwaarde)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,25 \text{ W/(mK)}$ voor P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ voor P=90%
Duurzaamheid:	NPD
Gevaarlijke substanties:	NPD

De prestatie van het bovenstaande product stemt overeen met de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Heiko Werf, bedrijfsleider

Bad Hindelang, 31-01-2019


Heiko Werf

De prestatieverklaring kan op www.baumit.be en www.dopcap.eu en met vermelding van het nummer van deze prestatieverklaring elektronisch worden opgeroepen.



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE13-WTM-14005-BM

Produkttyp
Leichtputzmörtel LW

Kennzeichen zur Identifikation
FaserLeichtputz FL 68 Speed
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	A1	EN 998-1 :2010
Wasseraufnahme:	W 2	EN 998-1 :2010
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 20$	EN 998-1 :2010
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1 :2010
Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwert)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,25 \text{ W/(mK)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ für P=90%	EN 998-1 :2010
Dauerhaftigkeit:	NPD	EN 998-1 :2010
Gefährliche Substanzen:	NPD	EN 998-1 :2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. Ludwig A. Soukup

Anlage
Sicherheitsdatenblatt