

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname
GranoporTop

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-POB-20003-BM-5

Verwendungszweck
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle
FIRES, s.r.o. Approved Body No. SK01, Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce
Kennnummer 1396
hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens
nach dem System 3 vorgenommen.

Harmonisierte Norm
EN 15824:2017

Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit WDD:	V ₂ mittel
Wasseraufnahme:	W ₂ mittel
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit:	NPD
Wärmeleitfähigkeit:	ca. 0,7 W/(m·K)
Brandverhalten:	A2 – s1,d0
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, Leitung Produkttechnik

Bad Hindelang, den 23.07.2026


Reiner Schmid



baumit.com

GranoporTop

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-POB-20003-BM-4

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)

Kennnummer 0432

hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230007920-1

Prüfbericht Nr. 230007920-9

Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-17

Harmonisierte Norm

EN 15824:2017

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit WDD:	V ₂ mittel
Wasseraufnahme:	W ₂ mittel
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit:	NPD
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	B – s1,d0
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, Leiter Produkttechnik

Bad Hindelang, den 25.02.2026

ppa. Reiner Schmid

GranoporTop

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-POB-20003-BM-3

Verwendungszweck
**Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler,
Trennwände und Decken**

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)
Kennnummer 0432

*hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens
nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

Prüfbericht Nr. 230007920-1
Prüfbericht Nr. 230007920-9
Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-17

Harmonisierte Norm
EN 15824:2017

Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit WDD:	V ₂ mittel
Wasseraufnahme:	W ₃ niedrig
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit:	NPD
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	B – s1,d0
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 02.11.2023



ppa. Reiner Schmid



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname
GranoporTop

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-POB-20003-BM-2

Verwendungszweck
**Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler,
Trennwände und Decken**

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)
Kennnummer 0432**

hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens
nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

**Prüfbericht Nr. 230007920-1
Prüfbericht Nr. 230007920-9
Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-17**

Harmonisierte Norm
EN 15824:2016

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit WDD:	V ₂ mittel
Wasseraufnahme:	W ₂ mittel
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit:	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	B – s1,d0
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 27.02.2018

Heiko Werf



baumit.com

Baumit GranoporTop
Produktname, Chargennummer siehe Etikett

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-POB-20003-BM-1

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler,
Trennwände und Decken

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Harmonisierte Norm

EN 15824 :2009

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)

Kennnummer 0432

*hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens
nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

Prüfbericht Nr. 230008147-1-2

Prüfbericht Nr. 230008147-2-2

Klassifizierungsbericht Nr. 230008147-3-2

Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V2 mittel
Wasseraufnahme:	W2 mittel
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	B - s1 d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 07.04.2015



Heiko Werf

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch aufrufbar.



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE-POB-20003-BM

Produkttyp

Putz mit organischen Bindemitteln

Kennzeichen zur Identifikation

Baumit GranoporTop

Produktname, Chargennummer siehe Etikett

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)

Kennnummer 0432

hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230008147-1-2

Prüfbericht Nr. 230008147-2-2

Klassifizierungsbericht Nr. 230008147-3-2

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V2 mittel	EN 15824 :2009
Wasseraufnahme:	W2 mittel	EN 15824 :2009
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 MPa	EN 15824 :2009
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	EN 15824 :2009
Wärmeleitfähigkeit:	NPD	EN 15824 :2009
Brandverhalten:	B - s1 d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)	EN 15824 :2009
Gefährliche Substanzen:	NPD	EN 15824 :2009

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. Ludwig A. Soukup

Anlage

Sicherheitsdatenblatt