

# MineralTherm Echt Light 035

Umweltdatenblatt

**Produkt**

Mineralwolle-Fassadendämmplatte mit geringerer Rohdichte nach DIN EN 13162, DIN 4108-10 WAP/DI, beidseitig beschichtet, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, nichtbrennbar. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K). Verbesserung des Schalldämm-Maßes. Verdübelung oberflächenbündig mit Dübelteller mind. ø 60 mm, versenkt mit dem KombiTeller VT 2G möglich. Format: 120 × 40 cm, Dämmstoffdicken von 8–24 cm.

**Ökologischer Fußabdruck**

Die aktuell gültige Umweltprodukt-Deklaration (EPD) finden sie **hier**.

**Technische Daten**

Alle technischen Daten finden Sie **hier** im aktuell gültigen Produktdatenblatt.

**Gebäude-Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| DGNB Kriterium ENV 1.2 erfüllte Qualitäts-stufen | QS 1 - 4 |
| QNG- Anforderungskatalog AHD 313 | Ja |

**Umweltdaten**

| | |
|---|---|
| SVHC-Gehalt | < 0.1 % |
| Biozide Wirkstoffe | nicht enthalten |
| Krebserregende VOC der Kategorien 1A und 1B | Nein<br>gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) |
| RAL- Gütezeichen ,,Erzeugnisse aus Mineral-wolle“ | Ja |
| Recyclefähigkeit | Ja |
| EAK/AVV Abfallschlüssel | 17 06 04 |

Die Informationen und Datenangaben in diesem Umweltdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Mit Erscheinen eines aktuellen Umweltdatenblatts verlieren die Vorgängerversionen ihre Gültigkeit. Die aktuellen Umweltdatenblätter finden Sie auf unseren Internet-Seiten. Umweltdatenblätter entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Das Umweltdatenblatt ist nur zusammen mit den aktuellen Produktdatenblättern und Sicherheitsdatenblättern gültig, die zusätzlich zu beachten sind. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



**Baumit GmbH**
Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang
Telefon: 08324 921-0 - www.baumit.de - info@baumit.de