




PVC-EckWinkel

PVC-Eckwinkel mit alkalibeständigem Textilglasgewebe



Vorteile

- **Optimale Ausbildung der Eckarmierung**
- **Verstärkung im Eckbereich**
- **Flexibilität**

Produkt

PVC-Eckwinkel mit alkalibeständigem Textilglasgewebe.

Eigenschaften

- Angeschweißte Gewebefahne.

Anwendung

- Zur optimalen Ausbildung der Eckarmierung bei allen Baunit Wärmedämm-Verbundsystemen sowie bei gerissenen Alputzfassaden und Putzsystemen.

Technische Daten

Produkt	
Kennzeichnung:	Aufdruck
Maschenweite:	ca. 4 mm x 4 mm

Variante(n)	PVC-EckWinkel 10/15cm	PVC-EckWinkel 10/23cm
Schenkellängen	10/15 und 10/23 cm	10/15 und 10/23 cm

Lieferform

Stück 2,50 m Länge; 1 Karton = 1 Bund = 50 Stück = 125 lfm; 1 Karton = 1 Bund = 50 Stück

Lagerung

Der PVC-Eckwinkel ist vor dem Einbau unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

Qualitätssicherung

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Die Zertifizierung gilt für ausgewählte Standorte in Deutschland.

Verarbeitung

Der PVC-Eckwinkel wird auf die lot- und fluchtgerecht ausgebildeten Eckbereiche des Wärmedämm-Verbundsystems mit dem systemzugehörigen Klebspachtel blasen- und faltenfrei eingebettet. Gewebefahnen müssen mit Klebspachtel überdeckt sein.

Allgemeines und Hinweise

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.