

baumit.com

SilikatTop

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-POB-20004-BM-4

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 1 (EN 13501-1, Brand)

System 4 (EN 15824, exklusive Brand)

Die notifizierte Stelle

FIRES, s.r.o. Approved Body No. SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce

Kennnummer 1396

*hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens
nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

FIRES-CR-212-11-AURE

Harmonisierte Norm

EN 15824:2017

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|---------------------------------|---------------------|
| Wasserdampfdurchlässigkeit WDD: | V ₁ hoch |
| Wasseraufnahme: | W2 mittel |
| Haftfestigkeit: | ≥ 0,3 MPa |
| Dauerhaftigkeit: | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit: | NPD |
| Brandverhalten: | A2 – s1,d0 |
| Gefährliche Substanzen: | NPD |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 22.07.2025

ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de elektronisch abrufbar.



baumit.com

SilikatTop

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-POB-20004-BM-3

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)

Kennnummer 0432

hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230007920-1

Prüfbericht Nr. 230007920-9

Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-17

Harmonisierte Norm

EN 15824:2017

Erklärte Leistung


| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|---------------------------------|-----------------------|
| Wasserdampfdurchlässigkeit WDD: | V ₂ mittel |
| Wasseraufnahme: | W ₂ mittel |
| Haftfestigkeit: | ≥ 0,3 MPa |
| Dauerhaftigkeit: | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit: | NPD |
| Brandverhalten: | B – s1,d0 |
| Gefährliche Substanzen: | NPD |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 10.07.2023


ppa. Reiner Schmid



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname

SilikatTop

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-POB-20004-BM-2

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)

Kennnummer 0432

hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230007920-1

Prüfbericht Nr. 230007920-9

Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-17

Harmonisierte Norm

EN 15824:2016

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|---------------------------------|---|
| Wasserdampfdurchlässigkeit WDD: | V ₁ hoch |
| Wasseraufnahme: | W ₂ mittel |
| Haftfestigkeit | ≥ 0,3 MPa |
| Dauerhaftigkeit: | Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5}) |
| Wärmeleitfähigkeit: | NPD |
| Brandverhalten: | B – s1,d0 |
| Gefährliche Substanzen: | NPD |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 27.02.2018

Heiko Werf



baumit.com

SilikatTop

Produktname, Chargennummer siehe Etikett

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des
BDE13-POB-20004-BM-1

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler,
Trennwände und Decken

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Harmonisierte Norm

EN 15824 :2009

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)
Kennnummer 0432

hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens
nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230007920-4-2

Prüfbericht Nr. 230007920-12-2

Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-20-2

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|---------------------------------------|--|
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | V1 hoch |
| Wasseraufnahme: | W2 mittel |
| Haftfestigkeit: | $\geq 0,3$ MPa |
| Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand) | Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist $\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Wärmeleitfähigkeit: | NPD |
| Brandverhalten: | B - s1 d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen) |
| Gefährliche Substanzen: | NPD |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der
Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 30.03.2015

Heiko Werf

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der
Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE-POB-20004-BM

Produkttyp

Putz mit organischen Bindemitteln

Kennzeichen zur Identifikation

Baumit SilikatTop

Produktname, Chargennummer siehe Etikett

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e. V. (MPA NRW)

Kennnummer 0432

hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230007920-4-2

Prüfbericht Nr. 230007920-12-2

Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-20-2

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---------------------------------------|---|--|
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | V1 hoch | EN 15824 :2009 |
| Wasseraufnahme: | W2 mittel | EN 15824 :2009 |
| Haftfestigkeit: | ≥ 0,3 MPa | EN 15824 :2009 |
| Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand) | Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5}) | EN 15824 :2009 |
| Wärmeleitfähigkeit: | NPD | EN 15824 :2009 |
| Brandverhalten: | B - s1 d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen) | EN 15824 :2009 |
| Gefährliche Substanzen: | NPD | EN 15824 :2009 |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. Ludwig A. Soukup

Anlage
Sicherheitsdatenblatt