



13

**Baunit GmbH
Reckenberg 12
D-87541 Bad Hindelang**

Nummer der Leistungserklärung und Kenncode des Produkttyps:

BDE13-WTM-71006-BM-3

EN 998-2:2016

0785

**Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach
Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden,
Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk**

Druckfestigkeit:	M 5
Verbundfestigkeit:	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Chloridgehalt:	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$
Wasserdampf- durchlässigkeit:	15/35 (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit:	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B

Die Leistungserklärung ist unter www.baunit.de oder www.dopcap.eu unter Angabe
des Kenncodes elektronisch abrufbar.
