



13

**Baumit GmbH
Reckenberg 12
D-87541 Bad Hindelang**

Nummer der Leistungserklärung und Kenncode des Produkttyps:

BDE13-WTM-71009-BM-4

EN 998-2:2016

0785

**Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach
Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden,
Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk**

Druckfestigkeit:

M 10

Verbundfestigkeit:

Charakteristische Anfangsscherfestigkeit
(Haftscherfestigkeit) geprüft nach
EN 1052-3 - Verfahren B in Verbindung mit
Kalksand-Referenzstein bei einer
Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%: $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$

Chloridgehalt:

$\leq 0,1 \text{ M.-%}$

Brandverhalten:

A1

Wasserdampf-
durchlässigkeit:

15/35 (Tabellenwert)

Dauerhaftigkeit:

Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei
sachgerechter Anwendung geeignet für
nicht angreifende Umgebung nach EN 998-2
Anhang B

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu unter
Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.